



## MOBIL KLÍMABERENDEZÉS

## "FLEXIMOBIL" sorozat

MŰSZAKI ADATOK		FPR-93DE4-R	FPR-123DE4-R	FPR-143DE4-R		
Névleges Hűtőteltjesítmény*	W	2600	3500	4000		
Névleges Fűtőteltjesítmény*	W	2600	3500	4000		
EER / hűtési energiaosztály	-	2,6 / A	2,6 / A	2,6 / A		
COP / fűtési energiaosztály	-	3,1 / A++	3,1 / A++	3,1 / A++		
Teljesítményfelvétel * (hűtés/fűtés)	W	1000/835	1345/1125	1535/1290		
Üzemi áramfelvétel (hűtés/fűtés)	A	4,5 / 3,8	6,1 / 5,2	7,0 / 5,9		
Max. áramfelvétel	A	6,5	8,7	10		
Javasolt biztosíték	A	C 16	C 16	C 20		
Hálózati áram	V/f/Hz	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz		
Beltéri légszállítás (max.)	(m <sup>3</sup> /h)	400	450	450		
Hangnyomásszint (max.)	dB(A)	52	52	53		
Hangteljesítményszint	dB(A)	65	65	65		
Vízleválasztás párátlanitáskor	l/nap	40	60	70		
Tömeg	kg	29	30	30,5		
Méret	mm	300x760x550	300x760x550	300x760x550		
Kivezető cső átmérője	mm	150	150	150		
Hűtőközeg	g	R290 230g	R290 245g	R290 270g		
Üzemeltetési határok	Hőmérséklet-beállítási lehetőség	hűtés	°C	17 ~ 30	17 ~ 30	17 ~ 30
		fűtés	°C	15 ~ 25	15 ~ 25	15 ~ 25
	Környezeti hőmérséklet	hűtés	°C	17 ~ 35	17 ~ 35	17 ~ 35
		fűtés	°C	7~23	7~23	7~23
Védettség		IPX2	IPX2	IPX2		
Kompresszor típus		rotációs	rotációs	rotációs		

\* Az adatok a következő feltételek mellett értendők:

készülék a belső térben, belső hőmérséklet hűtéskor 35°C DB / 24°C WB, fűtéskor 20°C DB/12°C WB

JELLEMZŐK	FPR-93DE4-R	FPR-123DE4-R	FPR-143DE4-R
2 csöves kialakítás	opció	opció	opció
Külsőre is elhelyezhető	opció	opció	opció
Beltéri kezelőegység	opció	opció	opció
3-féle funkció: Hűtés/ Fűtés/ Párátlantás	✓	✓	✓
Infra távirányító LCD kijelzővel	✓	✓	✓
Digitális kijelzés	✓	✓	✓
Üzem módbeállító gombok a berendezésen is	✓	✓	✓
Éjszakai üzemmód	✓	✓	✓
Időzítő funkció (24 óra időintervallum)	✓	✓	✓
Automatikus leolvasztás	✓	✓	✓
Mosható porszűrő	✓	✓	✓
Aktívszenes szagtalanító szűrő	✓	✓	✓
Praktikus gördítő kerekek	✓	✓	✓
3+1 ventilátorfokozat (alacsony / közepes/ magas és auto)	✓	✓	✓
Víz tartály nélküli berendezés	✓	✓	✓
Hűtési üzemben nincs szükség kondenzvízelvezetésre	✓	✓	✓
Digitális hibakijelzés és automata védelmi funkciók	✓	✓	✓
3 perces kompresszor indítás-késleltetési védelem	✓	✓	✓